

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Kapasite</b>	50.000 m <sup>3</sup> /h
<b>Ünite Ebatları</b>	2965x1990x6720 mm [HxWxL]
<b>Atık Boşaltma Sistemi</b>	PVC Torba (18 Adet)
<b>Atık Depolama Kapasitesi</b>	5.1 m <sup>3</sup>
<b>Filtre Cinsi</b>	%100 Pamuk
<b>Filtre Geçirgenliği</b>	5 µ
<b>Filtre Debisi</b>	10.000-12.000 lt/dm <sup>2</sup>
<b>Filtre Ölçüleri</b>	Ø150x1350 mm
<b>Filtre Adedi</b>	288
<b>Filtre Yüzey Alanı</b>	183.2 m <sup>2</sup>
<b>Filtre Kalınlığı</b>	1 mm
<b>Filtre Ağırlığı</b>	280 gr/m <sup>2</sup>
<b>Basınç Odası</b>	Var
<b>Titreşim Motoru</b>	0.18 KW 3000D/DK
<b>Titreşim Motor Adedi</b>	2

## TAAHHÜTLERİMİZ

- ✓ Ürünümüz elektrostatik boya ile boyanmaktadır.
- ✓ 1 yıl garanti kapsamındadır (Elektrik hariç).
- ✓ Fan panosunda SCHNEIDER şalt malzemeleri kullanılmaktadır.
- ✓ Bükümlü sacdan imal edilmektedir.
- ✓ Basınç odası bulunmaktadır.
- ✓ Kolay değiştirilebilen çift taraf yaylı filtre kullanılmaktadır.
- ✓ Kolay taşınabilmesi için taşıma kulakları mevcuttur.
- ✓ Ürünümüz modüler yapıda olup civata ve somun ile monte edilmektedir. Gerekli durumlarda yerinde kurulum yapmaya uygundur.